Cingo Multifunción

Área de regulación: EU

M12.3EVO



MODELO	M12.3EVO
Altura (mm)	1144
Dimensión de la oruga de goma (mm)	230x72x40
Altura libre sobre el suelo (mm)	110
Ancho (mm)	1000
Longitud (mm)	1800

MODELO	M12.3EVO
PRESTACIONES	
Capacidad de la caja (m3)	0,55
Masa total en vacío (kg)	720
Pendiente máxima transversal (%)	20
Pendiente máxima longitudinal (%)	35
Máxima capacidad (kg)	1200
Velocidad máxima (km/h)	5
Bomba accesorio	8+2,5
Caudal bomba accesorio (l/min)	27+8
ESTACIÓN OPERADOR	
Plataforma operador amortiguada	●
Mandos de palanca	●
Pantalla estado motor	●
Asa soporte operador	●
MOTOR	
Arranque eléctrico	●
Batería (solo eléctrico)	–
Convertidor (solo eléctrico)	–
Combustible	Diesel
Cilindrada/Cilindros (cc/nº)	720/3
Motor	Kubota D722
Potencia motor (CV/kV)	20,3/14,9
Tipo de transmisión	Hidrostatico
Rodillos soporte oruga	4
Motorreductores	●
Bomba hidrostática	●
Depósito de combustible (l)	14
Depósito del aceite hidráulico (l)	26
Tecnología anti-contaminación	Stage V
Sistema de refrigeración	Lìquido
OPCIONES	
Multifunción con enganche rápido de los brazos	●
Cable arranque de emergencia	●
Radiador de aceite	●
Línea de drenaje	●
Enganche de 3 puntos	○
Brazos enganche rápido	●
Pie estabilizador	○

– NOT AVAILABLE • ● STANDARD • ○ OPTIONAL

Tu concesionario Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale, 9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Release 8/10/2026 - 9:59

Los datos, especificaciones e ilustraciones contenidos en este documento son indicativos y no vinculantes. Merlo S.p.A. sigue una política de investigación y desarrollo continuos; por lo tanto, los productos pueden diferir de los descritos o estar sujetos a cambios sin previo aviso. Los productos mostrados pueden incluir equipamiento opcional.